



FEIN

AMP Share II
Powered by BOSCH



ABS 18 Q AS Set 5 Ah

Accuschroefboormachine met 2 versnellingen

Met borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 13 mm en schroefdraad tappen tot M10.

509,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 113 24 62 00 0

Details

- + Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen perfect geschikt voor boren tot 13 mm en schroefdraad tappen tot M10 in metaal.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem. Sneller werken in metaal en hout met slechts één machine.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + Compacte constructie.
- + De AMPShare-interface maakt bijna 50 % meer schroefverbindingen per acculading (ca 1.600 schroefverbindingen Ø 5 x 40 mm in hout) met de bestaande FEIN-kwaliteit mogelijk. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 QuickIN boorhouder (120 Nm)
- + 1 bitdepot
- + 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 riemclip
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS

Kenmerken

- + Afneembare boorhouder
- + QuickIN accessoire-interface

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V

Accu-capaciteit

5 Ah

Accu-compatibiliteit

Li-ion/ProCORE Li-ion

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukkniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

74,3 dB
5 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de

82,3 dB



FEIN

Accu-interface	18 V AMPShare	meetwaarde KWA	5 dB
Motor	borstelloos	Geluidspiekwaarde LpCpeak	88,1 dB
Drijfwerk	2 versnellingen	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	5 dB
Accessoire-interface	QuickIN	Trillingswaarde 1 α_{hv} 3- weg	ah,D 1,1 m/s ²
Toerental onbelast	450 / 2 000 min ⁻¹	Trillingswaarde 2 α_{hv} 3-weg	ah 1,2 m/s ²
Max. draaimoment (hard/zacht)	60 / 38 Nm	Meetonzekerheid van de meetwaarde K α	1,5 m/s ²
Draaimomentstanden	22 + 1		
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm		
Schroeven	8 x 300 mm		
Boor-Ø staal	13 mm		
Boor-Ø hout	50 mm		
Tappen	M 10		
Gewicht zonder accu	1,40 kg		

Toepassingsvoorbeelden



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

