



BOP 13-2

Handboormachine 13 mm, met 2 snelheden

Universele boormachine met 2 versnellingen tot 13 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

497,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 205 55 60 00 0

Details

- + Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

Leveringsomvang

- + 1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE
- + 1 extra handgreep

Kenmerken

- + Rechts-/linksdraaiend
- + Gasgeef-elektronica

Toepassingen



Spiraalboren

++

Tappen

++

Verzinken

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	550 W
Afgeg. vermogen	300 W
Toerental belast	0 - 440 / 0 - 1 300 min ⁻¹
Toerental onbelast	0 - 680 / 0 - 2 200 min ⁻¹
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	20 / 7 Nm
Stilstandsmoment	50 / 16 Nm
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø roestvrijstaal	13 mm
Boor-Ø lichtmetaal	16 mm
Boor-Ø hout	37 mm
Tappen	M 10
Draad van de booras	1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	43 mm

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA

82 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau LWA
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA

93 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde LpCpeak
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak

96 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-weg
Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα

αh,D 3,0 m/s²
1,5 m/s²



Hoekmaat

23 mm

Kabel met stekker

5 m

Gewicht volgens EPTA

2,00 kg

Gewicht volgens EPTA

2,00 kg

Toepassingsvoorbeelden

