



# FEIN

## BOP 10

### Handboormachine tot 10 mm

Compacte en toerentalstabiele boormachine met 1 versnelling tot 10 mm in staal voor montagewerkzaamheden op locatie.

**412,00 €** excl. BTW

Productnummer: 7 205 53 60 00 0



## Details

- + Zeer platte en slanke constructie met uitstekende hoekmaat voor montagewerk op krappe plekken en in hoeken.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

## Leveringsomvang

- + 1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE
- + 1 extra handgreep

## Kenmerken

- + Rechts-/linksdraaiend
- + Gasgeef-elektronica

## Toepassingen



# FEIN

Spiraalboren

++

Tappen

+

Verzinken

+

+ geschikt  
++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Nom. opgen.vermogen                        | 500 W                       |
| Afgeg. vermogen                            | 270 W                       |
| Toerental belast                           | 0 - 900 min <sup>-1</sup>   |
| Toerental onbelast                         | 0 - 1 500 min <sup>-1</sup> |
| Draaimoment bij max.<br>afgegeven vermogen | 9 Nm                        |
| Stilstandsmoment                           | 24 Nm                       |
| Boorhouder-spanwijdte                      | 1,5 - 13 mm                 |
| Boor-Ø staal                               | 10 mm                       |
| Boor-Ø roestvrijstaal                      | 10 mm                       |
| Boor-Ø lichtmetaal                         | 15 mm                       |
| Boor-Ø hout                                | 30 mm                       |
| Tappen                                     | M 6                         |
| Draad van de booras                        | 1/2"-20 UNF                 |
| Spanhals- Ø                                | 43 mm                       |

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|                                                                                         |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Geluidsdrukniveau LpA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KpA                       | 82 dB<br>3 dB                                                  |
| Geluidsvermogensniveau<br>LWA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KWA               | 93 dB<br>3 dB                                                  |
| Geluidspiekwaarde<br>LpCpeak<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KpCpeak            | 96 dB<br>3 dB                                                  |
| Trillingswaarde 1 α <sub>h</sub> v 3-<br>weg<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde Kα | α <sub>h</sub> ,D 3,0 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |



# FEIN

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Hoekmaat             | 23 mm   |
| Hoekmaat             | 23 mm   |
| Kabel met stekker    | 5 m     |
| Gewicht volgens EPTA | 1,80 kg |

## Toepassingsvoorbeelden

