



FEIN



BOP 10-2

Handboormachine 10 mm, met 2 snelheden

Universele boormachine met 2 versnellingen tot 10 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

473,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 205 54 60 00 0

Details

- + Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

Leveringsomvang

- + 1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE
- + 1 extra handgreep

Kenmerken

- + Rechts-/linksdraaiend
- + Gasgeef-elektronica

Toepassingen



FEIN

Spiraalboren

++

Tappen

++

Verzinken

++

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen

500 W

Afgeg. vermogen

270 W

Toerental belast

0 - 460 / 0 - 1 350 min⁻¹

Toerental onbelast

0 - 700 / 0 - 2 250 min⁻¹

Draaimoment bij max.
afgegeven vermogen

20 / 7 Nm

Stilstandsmoment

50 / 16 Nm

Boorhouder-spanwijdte

1,5 - 13 mm

Boor-Ø staal

10 mm

Boor-Ø roestvrijstaal

10 mm

Boor-Ø lichtmetaal

16 mm

Boor-Ø hout

35 mm

Tappen

M 10

Draad van de booras

1/2"-20 UNF

Spanhals- Ø

43 mm

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

82 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

93 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

96 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα

αh,D 3,0 m/s²
1,5 m/s²



Hoekmaat

23 mm

Hoekmaat

23 mm

Kabel met stekker

5 m

Gewicht volgens EPTA

2,00 kg

Toepassingsvoorbeelden

