



FEIN



BOS 16-2

Handboormachine tot 16 mm, met 2 snelheden

Krachtige boormachine met twee versnellingen en toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

748,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 205 49 60 00 0

Details

- + Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksdraaiend en elektronische toerentalinstelling.
- + Toerentalgeregelde tacho-elektronica.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + Spadehandgreep voor optimale krachtoverbrenging.
- + Gasgeef-elektronica.
- + ** Draaimoment-slipkoppeling.

Leveringsomvang

- + 1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE
- + 1 extra handgreep

Kenmerken

- + Rechts-/linksdraaiend
- + Toerentalinstelling
- + Gasgeef-elektronica
- + Draaimoment-slipkoppeling

Toepassingen

Gatzagen in metaalplaat



Spiraalboren





FEIN

Tappen

++

Verzinken

++

Ruimen

+

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen

1 200 W

Afgeg. vermogen

680 W

Toerental belast

0 - 520 / 0 - 1 600 min⁻¹

Toerental onbelast

0 - 520 / 0 - 1 600 min⁻¹

Draaimoment bij max.
afgegeven vermogen

50 / 16 Nm

Stilstandsmoment

50 / 16 ** Nm

Boorhouder-spanwijdte

3 - 16 mm

Boor-Ø staal

16 mm

Boor-Ø roestvrijstaal

16 mm

Boor-Ø lichtmetaal

20 mm

Boor-Ø staal gatzagen

80 mm

Boor-Ø hout

50 mm

Tappen

M 12

Verzinken max. Ø

31 mm

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

82,1 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

93,1 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

95,6 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α_hv 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα

α_h,D 1.9 m/s²
1,5 m/s²



Draad van de booras 1/2"-20 UNF

Hoekmaat 27 mm

Hoekmaat 27 mm

Kabel met stekker 4 m

Gewicht volgens EPTA 3,70 kg

Toepassingsvoorbeelden

