



FEIN



BOZ 32-4 M

Handboormachine tot 32 mm, met 4 snelheden

Universele rechts-/linksdraaiende boormachine met vier versnellingen, toerentalinstelling, MK3-gereedschaphouder voor zware boorwerkzaamheden.

1.533,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 202 51 60 00 0

Details

- + FEIN 1 800 W motor met hoog vermogen en mechanisch drijfwerk met 4 versnellingen voor een hoog draaimoment bij zware boorwerkzaamheden.
- + Rechts-/linksdraaiende machine met elektronische toerentalverlaging voor alle boorwerkzaamheden zoals spiraalboren, schroefdraad tappen, verzinken en ruimen.
- + Extreem belastbare constructie voor zwaar gebruik dankzij de hoogste materiaal- en afwerkingskwaliteit.
- + MK3-gereedschaphouder.
- + Elektronische draaimomentuitschakeling.
- + Toerentalgeregelde tacho-elektronica.
- + Extreem belastbaar.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Dubbele handgreep.
- + Optimaal inzetbaar op FEIN magneetboorstandaards.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- + ** Draaimoment-slipkoppeling.

Leveringsomvang

- + 1 extra handgreep
- + 1 uitdrijfwig

Kenmerken

- + Rechts-/linksdraaiend
- + Draaimoment-slipkoppeling
- + Toerentalinstelling

Toepassingen

Gatzagen in metaalplaat



Spiraalboren





FEIN

Tappen

++

Verzinken

++

Ruimen

++

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 800 W
Afgeg. vermogen	1 100 W
Toerental belast	min ⁻¹
Toerental belast 1e versnelling	60 - 140 min ⁻¹
Toerental belast 2e versnelling	95 - 220 min ⁻¹
Toerental belast 3e versnelling	135 - 310 min ⁻¹
Toerental belast 4e versnelling	210 - 480 min ⁻¹
Toerental onbelast	min ⁻¹
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	75 / 48 / 34 / 22 Nm
Toerental onbelast 1e versnelling	60 - 140 min ⁻¹
Toerental onbelast 2e versnelling	95 - 220 min ⁻¹

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

79,1 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

90,1 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

93,4 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα

1,1 m/s²
1,5 m/s²



Toerental onbelast 3e versnelling	135 - 310 min ⁻¹
Toerental onbelast 4e versnelling	210 - 480 min ⁻¹
Stilstandsmoment	75 / 48 / 34 / 22 ** Nm
Gereedschaphouder	MK 3
Boor-Ø staal	32 mm
Boor-Ø roestvrijstaal	20 mm
Boor-Ø lichtmetaal	60 mm
Boor-Ø hout	70 mm
Tappen	M 24
Verzinken max. Ø	50 mm
Ruimen max. Ø	30 mm
Spanhals- Ø	65 mm
Hoekmaat	38 mm
Hoekmaat	38 mm
Kabel met stekker	3,1 m
Gewicht volgens EPTA	7,50 kg

Toepassingsvoorbeelden

