



# FEIN



## GWP 10

### Draadboor tot M 10

Snelle, nauwkeurige draadboor met omkeermechanisme voor kortere werktijden.

**900,00 €** excl. BTW

Productnummer: 7 209 38 60 00 0

## Details

- + Unieke snelheid door omkeermechanisme voor automatisch omkeren van de draairichting bij het teruglopen van de booras uit het schroefdraadgat. Snelle terugloop met 680 omw/min voor kortere cyclustijden.
- + Uitstekende precisie door spelingvrije verbinding tussen de booras en de schroefdraadhouder door conische B12-houder voor een hoge rondlooptrouwbaarheid. Vormvast opnemen van de draadboor in de schroefdraadhouder voor de beste resultaten.
- + FEIN Sensitiv-greep om de voedingskracht in de directe booras te brengen, terwijl deze uitstekend in de geleidingshand ligt.
- + FEIN motor met hoog vermogen en een stabiel toerental.
- + Geringe hoekmaat van 23 mm.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Torsievrije motorbehuizing in komconstructie.

## Leveringsomvang

- + 1 extra handgreep
- + Leveringsomvang zonder schroefdraadhouder

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Nom. opgen.vermogen                 | 450 W                       |
| Afgeg. vermogen                     | 250 W                       |
| Onbelast toerental bij linksdraaien | 0 - 1 000 min <sup>-1</sup> |
|                                     | 0 - 450 min <sup>-1</sup>   |

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Geluidsdrukniveau LpA<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA      | 82 dB<br>3 dB |
| Geluidsvermogensniveau LWA<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA | 93 dB<br>3 dB |



# FEIN

|                                         |                           |                                                                           |                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lasttoerental bij het snijden           |                           | Geluidspiekwaarde<br>LpCpeak<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 96 dB<br>3 dB                                |
| Lasttoerental bij linksdraaien          | 0 - 680 min <sup>-1</sup> | Trillingswaarde 1 αhv 3-weg<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα       | 3,0 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Draaimoment bij max. afgegeven vermogen | 21 Nm                     |                                                                           |                                              |
| Stilstandsmoment                        | 53 Nm                     |                                                                           |                                              |
| Draad in staal tot                      | M 10                      |                                                                           |                                              |
| Schroefdraad in roestvrij staal         | M 10                      |                                                                           |                                              |
| Conus van de booras                     | B 12                      |                                                                           |                                              |
| Spanhals- Ø                             | 43 mm                     |                                                                           |                                              |
| Hoekmaat                                | 23 mm                     |                                                                           |                                              |
| Kabel met stekker                       | 5 m                       |                                                                           |                                              |
| Gewicht volgens EPTA                    | 1,60 kg                   |                                                                           |                                              |
| Gewicht volgens EPTA                    | 1,60 kg                   |                                                                           |                                              |

## Toepassingsvoorbeelden

