



FEIN

RDG, 18-3a

Buisfrees voor buizen van $\varnothing$ 250 mm tot $\varnothing$ 3000 mm

Krachtige pneumatische buisfreesmachine met een voedingsbeweging van 40 mm/min voor buizen van maximaal $\varnothing$ 3000 mm.

Productnummer: 7 560 23 00 00 9



Details

- + Zagen van olie-, gas- en waterleidingen van staal en grijs gietijzer met een wanddikte tot maximaal 45 mm.
- + Frezen van olie-, gas- en waterleidingen van staal en grijs gietijzer met een wanddikte tot maximaal 30 mm (bij 2x omloop).
- + Motoraandrijfdelen in roestvrije uitvoering. De lamellen van de persluchtmotor zijn zwelbestendig.
- + Gebruik in laagwater na controle mogelijk.
- + Eenvoudige instelling.
- + Autonoom werken van de machine.

Leveringsomvang

- + 1 transportcontainer
- + 1 handslinger
- + 20 bouten
- + 10 kettingschakels (lengte 31,75 mm)
- + 1 doos olie
- + 2 transportbanden
- + 1 metalen gereedschapskoffer
- + 10 splijtwiggen
- + 20 borgringen
- + 1 set sleutels
- + 1 onderhoudseenheid met slang
- + Plaat 32433027017 gemonteerd

Kenmerken

- + Persluchtaandrijving

Toepassingen

Buisbewerking tot $\varnothing$ 3000 mm

Temperatuurgebruik permanent onder 0°C

++

+



FEIN

Zagen van stalen buizen tot een wanddikte van 45 mm

++

Zagen van gegoten buizen tot een wanddikte van 22 mm

++

Frezen van stalen buizen tot een wanddikte van 30 mm

++

Frezen van gegoten buizen tot een wanddikte van 15 mm

++

Gebruik in watergebied

+

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsdruk

6 bar

Luchtverbruik

4,3 m³/min

Afgeg. vermogen

2 000 W

Onbelast toerental motor

6 000 min⁻¹

Onbelast toerental gereedschap

35 min⁻¹

Voedingsbeweging

40 mm/min

Gewicht

89 kg