



FEIN



AKFH 18-5 AS basisset afkanting met 2 x 8Ah-ProCore-accu

Accukantenfrees tot 5 mm met gebruikersset

Krachtige accukantenfrees en optimale accessoires voor het maken van een afkanting van 45° komen samen. Voor de optimale voorbereiding voor eropvolgende coatings om in de werkplaats en op de bouwplaats flexibel te kunnen werken. Inclusief twee ProCORE-accu's 8 Ah AS en een oplaadapparaat GAL 18V-160 AS.

1.871,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 138 05 63 00 0

Details

- + Machine uitpakken en beginnen: set is ontworpen om afkanten te maken bij vlakke materialen, platen en reservoirs, binnen- en buitenranden evenals contourverlopen.
- + Hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning en traploze toerentalinstelling voor verschillende materialen.
- + Ergonomisch dankzij laag gewicht en compact ontwerp.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Hoog vermogen en lange levensduur door borstelloze FEIN PowerDrive-motor.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + Uitgebreid assortiment accessoires voor verschillende materialen zoals staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.
- + Bovengemiddelde levensduur van de indexeerbare beitelpaatjes dankzij 8-voudig of 16-voudig gebruik.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 AKFH 18-5 AS inclusief 45° freeskop
- + 1 binnenzeskantsleutel 4 mm
- + 1 snijpasta
- + 1 geleiderol Ø 21,69 mm voor 45° afkanting en radius 2,5 mm
- + 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS
- + 3 klemschroeven SX
- + 1 torx-schroevendraaier TX 15
- + 1 set van 10 keermessen SX afkanting voor universeel gebruik
- + 2 ProCORE 18V 8.0Ah-accupacks
- + 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + Blokkeerbewaking
- + Toerentalinstelling
- + Herstartblokkering
- + Elektronische overbelastingsbeveiliging



Toepassingen

Montage-gebruik

++

Sleuflengte tot 5 mm bij 45°

+

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Toerental onbelast	2 400 - 7 500 min ⁻¹
Sleuflengte max. bij 45°	5 mm
Sleufhoogte max. bij 45°	3,5 mm
Randhoek	45°
Radius	1,2 / 2,5 mm
Freeskopuitrusting	3x SX-plaat
Steunschotel Ø	98 mm
Gewicht zonder accu	2,52 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	85 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	96 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	100 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3- weg Trillingswaarde 2 αhv 3-weg	3,1 m/s ² 4,5 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

