



# FEIN

## KBU 35 PQW

Universal-magneet-kernboormachine tot 35 mm

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, permanente magneet en de hoogste functionaliteit voor heel veilig en flexibel werken op de bouwplaats.

**1.466,00 €** excl. BTW

Productnummer: 7 270 72 61 00 0



## Details

- + Permanente magneet voor heel veilig werken op grote hoogtes evenals zwenkbaar gelagerde motorkabel-beschermslang en een hoge verwerkingskwaliteit voor zwaar gebruik.
- + Kleine en lichte machine met hoog draaimoment voor een permanent hoge bewerkingssnelheid dankzij FEIN motor met hoog vermogen en tacho-elektronica.
- + Machine met een extra groot slagbereik voor alle boorwerkzaamheden zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen, verzinken en ruimen.
- + Extra smalle permanente magneet met voormagnetisering.
- + Kantelsensor.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Rechts-/linksloop.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Toerentalgeheugen „Memory-Function“.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

## Leveringsomvang

- + 1 koelmiddelreservoir
- + 1 spaanderhaak
- + 1 contactbeveiliging
- + 1 sjaakband
- + 1 centreerstift Ø 6,35 x 100 mm
- + 1 koffer

## Kenmerken

- + Indicatie van magnetische kracht
- + Variabele toerentalinstelling
- + Toerentalgeregelde elektronica (tacho)
- + Rechts-/linksdraaiend
- + Geheugenfunctie
- + Kantelsensor

## Toepassingen

Kernboren metaal tot Ø 35 mm

++

Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)

+

Tappen

++

Verzinken

++

Ruimen

++



# FEIN

Bovenhands werken

++

Montage-gebruik

++

Werkplaats-gebruik

++

+ geschikt  
++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

1 010 W

Afgeg. vermogen

550 W

Toerental belast

130-520 min<sup>-1</sup>

HM Kernboor max. Ø

35 mm

HSS kernboor max. Ø

35 mm

Kernboren boordiepte max.

50 mm

Spiraalboor max. Ø

16 mm

Tappen

M 14

Verzinken max. Ø

31 mm

Ruimen max. Ø

16 mm

Kernboorhouder

3/4" Weldon

Wisselen van kernboren

zonder gereedschap

Slag

135 mm

Tot. slagbereik

260 mm

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KpA

86,7 dB  
3 dB

Geluidsvermogensniveau  
LWA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KWA

97,7 dB  
3 dB

Geluidspiekwaarde  
LpCpeak  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KpCpeak

101,2 dB  
3 dB

Trillingswaarde 1 α<sub>h</sub>v 3-  
weg  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde Kα

<2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



# FEIN

Magnetische  
houderkracht

9 000 N

Kabel met stekker

4 m

Gewicht volgens EPTA

12,50 kg

## Toepassingsvoorbeelden

