



FEIN



FEIN Dustex 35 LX

Nat-/droogzuiger

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

647,00 € excl. BTW

Productnummer: 9 20 29 060 00 0

Details

- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Toelating voor stofklasse L.
- + Met PES platte ploofilter en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0.

Leveringsomvang

- + 1 duwbeugel
- + 1 vliesfilterzak Premium
- + 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling
- + 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk
- + 1 platte ploofilter PES
- + 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm
- + 1 getrapte mof

Kenmerken

- + Automatische Start/Stop
- + Antistatische voorbereiding
- + Kofferhouder
- + Softstart
- + Antistatische functie
- + Stofklasse

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Maximaal
ingangsvermogen

1 380 W

Luchtcapaciteit

4 320 l/min

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

67,0 dB
3 dB

81,0 dB



FEIN

Max. onderdruk	254 hPa	Geluidsvermogensniveau LWA	3 dB
Containerinhoud	35 l	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	
Kabel met stekker	7,5 m	Trillingswaarde 1 α_{hv} 3-weg	<2,5 m/s ²
Geluidsdrukniveau	67 dB	Trillingswaarde 2 α_{hv} 3-weg	1,5 m/s ²
Gewicht volgens EPTA	13,50 kg		

Toepassingsvoorbeelden

