



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Oscillerend gereedschap - MM 700

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages.

504,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 229 69 63 00 0

Details

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel
- + voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industriekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 slijpsteen (63719010014)

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

450 W

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de

82 dB
3 dB



FEIN

Afgeg. vermogen	250 W	meetwaarde KpA	
Trillingen	10 000 - 19 500 1/min	Geluidsvermogensniveau LWA	93 dB
Gereedschaphouder	12-kant	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Wisselen van gereedschap	QuickIN	Geluidspiekwaarde LpCpeak	96 dB
Amplitude	2 x 1,7°	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Kabel met stekker	5 m		
Gewicht volgens EPTA	1,45 kg		
Gewicht volgens EPTA	1,45 kg		

Toepassingsvoorbeelden

