



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Oscillerend gereedschap - MM 700

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages met extra vlakke aandrijfkop voor werkzaamheden in krappe tussenruimtes.

504,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 229 69 62 00 0

Details

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industriekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 sleutel
- + 1 spanschroef (3 30 01 039 01 7)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)
- + 1 slijpsteen (63719010014)
- + 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN



FEIN

Nom. opgen.vermogen	450 W	Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	82 dB 3 dB
Afgeg. vermogen	250 W		
Trillingen	10 000 - 19 500 1/min	Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	93 dB 3 dB
Gereedschaphouder	12-kant		
Wisselen van gereedschap	Handmatig met schroef, binnenzeskant	Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	96 dB 3 dB
Amplitude	2 x 1,7°		
Kabel met stekker	5 m		
Gewicht volgens EPTA	1,45 kg		

Toepassingsvoorbeelden



