



MULTIMASTER MM 500 Plus Top

Oscillerend gereedschap - MM 500

De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor zagen in hout en metaal, slijpen, tegelvoegen uitsnijden en meer.

373,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 229 67 70 00 0

Details

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- + StarlockPlus-gereedschapshouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100% krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschapshouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + 350 W FEIN motor. Tegen overbelasting beveiligde, krachtige motor met een hoog koperaandeel voor meer boorsnelheid en snelle resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industriekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm)
- + 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm)
- + 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (65 mm)
- + 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm)
- + 1 HM-zaagblad (Ø 75 mm)
- + 1 HM schraper (driehoekig)
- + 1 Spatel
- + 1 steunplateau, geperforeerd
- + 5 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180)
- + 1 Afzuiginrichting
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

350 W

Trillingen

10 000 - 19 500 1/min

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

72 dB
3 dB



FEIN

| | | | |
|--------------------------|--------------|---|-------|
| Gereedschaphouder | StarlockPlus | Geluidsvermogensniveau LWA | 83 dB |
| Wisselen van gereedschap | QuickIN | Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA | 3 dB |
| Amplitude | 2 x 1,7° | Geluidspiekwaarde LpCpeak | 84 dB |
| Kabel met stekker | 5 m | Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 3 dB |
| Gewicht volgens EPTA | 1,40 kg | | |
| Gewicht volgens EPTA | 1,40 kg | | |

Toepassingsvoorbeelden

