



FEIN



BSS 2.0 E Set

Doorloopschaar tot 2 mm

Krachtige doorloopschaar voor roestvrijstaalbewerking, wikkelbuizen, profielen en platen. Inclusief extra mes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

995,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 230 33 62 00 0

Details

- + Door hoogvaste messen ideaal voor versterkingsprofielen in de droogbouw en het snijden in roestvrij staal.
- + Robuuste snijkop voor stationair gebruik. Machine kan heel eenvoudig in de bankschroef worden vastgezet.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + Krachtige motor met groot vermogen, zelfs bij het zwaarste werk. Geschikt voor wikkelbuizen met aansluitfelsen 4 x 0,75 mm
- + Optimaal voor het inkorten van profielen.
- + Uitstekend geschikt voor afknippen en uitknippen.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,5 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

Leveringsomvang

- + 1 snijmes (31308123008) gemonteerd
- + 1 permanente marker (32133037000)
- + 1 rolmaat (18750283000)
- + 1 paar snijstempels (31308113009) gemonteerd
- + 1 rol schilderstape (32133038000)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Kenmerken

- + Slagfrequentie instelbaar

Toepassingen

Coils knippen





FEIN

Uitsparingen knippen

++

Profielen knippen

++

Uitklinken

++

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	350 W
Afgeg. vermogen	210 W
Aantal slagen	1 300 - 2 600 1/min
Snij snelheid	2 - 4 m/min
Staal tot 400 N/mm ²	2 mm
Staal tot 600 N/mm ²	1,5 mm
Staal tot 800 N/mm ²	1,3 mm
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	3 mm
Zaagbreedte	5 mm
Radius van de curve	245 mm
Beging Ø	12 mm
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,70 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	76,2 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	87,2 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	91 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 α _{hv} 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	10,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

