



# FEIN



## BSS 2.0 E

Doorloopschaar tot 2 mm

Krachtige doorloopschaar voor roestvrijstaalbewerking, wikkelbuizen en profielen.

**1.095,00 €** excl. BTW

Productnummer: 7 230 33 61 00 0

### Details

- + Door hoogvaste messen ideaal voor versterkingsprofielen in de droogbouw en het snijden in roestvrij staal.
- + Robuuste snijkop voor stationair gebruik. Machine kan heel eenvoudig in de bankschroef worden vastgezet.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + Krachtige motor met groot vermogen, zelfs bij het zwaarste werk. Geschikt voor wikkelbuizen met aansluitfelsen 4 x 0,75 mm
- + Optimaal voor het inkorten van profielen.
- + Uitstekend geschikt voor afknippen en uitknippen.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,5 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

### Leveringsomvang

- + 1 snijmes (31308123008) gemonteerd
- + 1 paar snijstempels (31308113009) gemonteerd

### Kenmerken

- + Slagfrequentie instelbaar

### Toepassingen

Coils knippen

++

Uitsparingen knippen

++

Profielen knippen

++



# FEIN

Uitklinken



- + geschikt
- ++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Nom. opgen.vermogen                       | 350 W               |
| Afgeg. vermogen                           | 210 W               |
| Aantal slagen                             | 1 300 - 2 600 1/min |
| Snij snelheid                             | 2 - 4 m/min         |
| Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>           | 2 mm                |
| Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>           | 1,5 mm              |
| Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>           | 1,3 mm              |
| Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup> | 3 mm                |
| Zaagbreedte                               | 5 mm                |
| Radius van de curve                       | 245 mm              |
| Beging Ø                                  | 12 mm               |
| Kabel met stekker                         | 5 m                 |
| Gewicht volgens EPTA                      | 1,70 kg             |

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|                                                                        |                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Geluidsdruk niveau LpA<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA        | 76,2 dB<br>3 dB                               |
| Geluidsvermogensniveau LWA<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA    | 87,2 dB<br>3 dB                               |
| Geluidspiekwaarde LpCpeak<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 91 dB<br>3 dB                                 |
| Trillingswaarde 1 αhv 3-weg<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα    | 10,8 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Toepassingsvoorbeelden



# FEIN

