



FEIN



ABLK 18 1.6 E AS Set

Accuknabbelschaar tot 1,6 mm

Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18 V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.

650,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 132 11 62 00 0

Details

- + 66 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (5 Ah).
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + Optimale hanteerbaarheid door extreem slanke aandrijfkop.
- + 1,5 m/min snijsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Variabele snijsnelheid door elektronisch instelbaar aantal slagen.
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Roterende stempel voor een tot 30% langere levensduur.
- + Beproefde MultiMaster motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Geringe gebruikskosten. Stempel en matrijs worden onafhankelijk van elkaar verwisseld.
- + QuickIN-snelwisselsysteem van matrijs en stempel.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 matrijs (30109141003) gemonteerd
- + 1 matrijsdrager (30109154007) gemonteerd
- + 1 stempel- en matrijzenset (30109169030)
- + 1 rol schilderstape (32133038000)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 stempel (6 36 02 050 00 0)
- + 1 binnenzeskantsleutel 6 mm
- + 1 permanente marker (32133037000)
- + 1 rolmaat (18750283000)

Kenmerken

- + Roterende ronde stempel
- + QuickIN
- + Snijrichting
- + Slagfrequentie instelbaar

Toepassingen

Bochten snijden



Coils knippen





FEIN

Uitsparingen knippen

++

Profielen knippen

++

Uitklinken

++

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Aantal slagen	850 - 1 350 1/min
Snijnsnelheid	1,5 m/min
Staal tot 400 N/mm ²	1,6 mm
Staal tot 600 N/mm ²	1 mm
Staal tot 800 N/mm ²	0,7 mm
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	2,5 mm
Snijspoorbreedte	5 mm
Beging Ø met matrijs	22 mm
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	30 / 35 mm
Gewicht zonder accu	1,71 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA

87,8 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau LWA
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA

98,8 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde LpCpeak
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak

109,6 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-weg
Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα

ah 12,1 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Toepassingsvoorbeelden

