



FEIN



BLK 1.3 TE

Knabbelschaar tot 1,3 mm

Compacte en snelle knabbelschaar voor trapeziumplaten.

751,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 232 41 60 00 0

Details

- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + 2,3 m/min snijsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20% slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Roterende stempel voor een tot 30% langere levensduur.
- + QuickIN snelwisselsysteem.
- + Roestvrij staal tot 0,6 mm.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + 5 meter kabel.

Leveringsomvang

- + 1 matrijs voor trapeziumplaat (30109170001) gemonteerd
- + 1 stempel (6 36 02 050 00 0)

Kenmerken

- + Roterende ronde stempel
- + QuickIN
- + Snijrichting
- + Slagfrequentie instelbaar

Toepassingen

Bochten snijden

++

Coils knippen

+

Uitsparingen knippen

++

Profielen knippen

++



FEIN

Uitklinken



+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	350 W
Afgeg. vermogen	210 W
Aantal slagen	1 000 - 1 800 1/min
Snij snelheid	2,3 m/min
Staal tot 400 N/mm ²	1,3 mm
Staal tot 600 N/mm ²	0,8 mm
Staal tot 800 N/mm ²	0,6 mm
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	2 mm
Snijspoorbreedte	4 mm
Begingat Ø met matrijs	19 mm
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	25 / 30 mm
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,80 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

82 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

93 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

93 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α_{hv} 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα

9,5 m/s²
1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden



FEIN

