



BLS 1.6 E Set

Plaatschaar tot 1,6 mm

Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal. Inclusief tweede stoter- en tafelmес, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

690,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 230 34 62 00 0

Details

- + Extreem handzaam door compacte en lichte constructie voor optimale beweeglijkheid van de schaar.
- + Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- + Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- + Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- + Optimaal zicht op het werk.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 1,0 mm.

Leveringsomvang

- + 2 stoter- en tafelmес (31308072000) gemonteerd
- + 1 binnenzeskantsleutel 2 mm
- + 1 permanente marker (32133037000)
- + 1 rolmaat (18750283000)
- + 1 spaanafwijzer gemonteerd
- + 1 binnenzeskantsleutel 3 mm
- + 1 rol schilderstape (32133038000)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Kenmerken

- + Omkeermес
- + Spaanafwijzer
- + Slagfrequentie instelbaar

Toepassingen

Bochten snijden





FEIN

Coils knippen

++

Uitsparingen knippen

+

Uitklinken

+

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

350 W

Afgeg. vermogen

210 W

Aantal slagen

2 300 - 4 800 1/min

Snijnsnelheid

8 - 12 m/min

Staal tot 400 N/mm²

1,6 mm

Staal tot 600 N/mm²

1,2 mm

Staal tot 800 N/mm²

1 mm

Non-ferrometaal tot 250 N/mm²

2 mm

Radius van de curve

15 mm

Kabel met stekker

5 m

Gewicht volgens EPTA

1,70 kg

Gewicht volgens EPTA

1,70 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

82,5 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

93,5 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

94,9 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα

4,1 m/s²
1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden



FEIN

