



FEIN



ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Accuplaatschaar tot 1,6 mm

Praktische, bochtvriendelijke accuplaatschaar voor knippen en bijknippen van dun plaatmateriaal. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 2 x accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, tweede stoter- en tafelmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

821,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 130 06 64 00 0



Details

- + 221 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (5 Ah).
- + Extreem handzaam door compacte en lichte constructie voor optimale beweeglijkheid van de schaar.
- + Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- + Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- + Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- + Optimaal zicht op het werk.
- + Beproefde MultiMaster motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.

Leveringsomvang

- + 2 stoter- en tafelmes (31308072000) gemonteerd
- + 1 binnenzeskantsleutel 3 mm
- + 1 permanente marker (32133037000)
- + 1 rolmaat (18750283000)
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 binnenzeskantsleutel 2 mm
- + 1 spaanderafvoer
- + 1 rol schilderstape (32133038000)
- + 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Kenmerken

- + Omkeermes
- + Slagfrequentie instelbaar
- + Spaanafwijzer

Toepassingen

Bochten snijden



Coils knippen



Uitsparingen knippen





Uitklinken



+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	5 Ah
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Aantal slagen	2 200 - 3 500 1/min
Snijnsnelheid	6 - 9 m/min
Staal tot 400 N/mm ²	1,6 mm
Staal tot 600 N/mm ²	1,2 mm
Staal tot 800 N/mm ²	1 mm
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	2 mm
Radius van de curve	15 mm
Gewicht zonder accu	1,44 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	74,2 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	85,2 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	86,0 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3- weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	ah 5,2 m/s ² 1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden



FEIN

