



FEIN



CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Haakse accuslijper PROTAGO Ø 125 mm

Krachtige haakse accuslijper met uniek bedieningsconcept voor zeer veilige werken.

769,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 122 05 62 00 0

Details

- + Maximale bescherming van de gebruiker door de combinatie van een groot aantal veiligheidsfuncties.
- + Vermindert ongevallen die vaak door een verkeerde bediening of onachtzaamheid worden veroorzaakt.
- + Optimaal vermogen, veilige hantering, perfecte ergonomie en eenvoudige bediening in elke werksituatie.
- + Levert hetzelfde vermogen als een dienovereenkomstige kabelgebonden haakse slijper van 1080 watt.
- + Veilige geleiding in elke werksituatie door een extra handgreep die in 6 standen verstelbaar is.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door tweehandsbediening met AutoStop (dodemannschakelaar) en permanent gemonteerde extra handgreep, niet-afneembare beschermkap evenals terugslagbewaking (kickback), geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en remfunctie.
- + Geringe ombouw tijden door montage- en instelmogelijkheden zonder gereedschap, zoals bijvoorbeeld instelling van de beschermkap, montage van de afdekkap voor doorslijpwerkzaamheden of het wisselen van de verbruiksmaterialen met behulp van een snelspanmoer.
- + De beproefde, uitermate betrouwbare borstelloze FEIN PowerDrive-motoren garanderen een zeer lange levensduur.
- + Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
- + Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op veel slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Krachtig. 30% hoger rendement dan vergelijkbare universele motoren met een opgenomen vermogen van 1080 watt.
- + Onderhoudsvrije motor met innovatieve koelribben voor optimale afkoeling inclusief temperatuurbewaking.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Compatibel met alle 18V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer

vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.

- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

Leveringsomvang

- + 1 gereedschaploze snelspanmoer
- + 1 sleutel
- + 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden
- + 2 ProCORE 18V 8.0Ah-accupacks
- + 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS
- + 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

Kenmerken

- + Rem
- + Geleidelijke start
- + Blokkeerbewaking
- + Elektronische overbelastingsbeveiliging
- + Elektronische toerentalinstelling
- + Dodemansschakelaar "AutoStop"

Toepassingen



FEIN

Vorbewerken

+

Ontbramen

++

Doorslijpen

++

Borstelen

+

Satineren

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V

Accu-compatibiliteit

Li-ion/ProCORE Li-ion

Accu-interface

18 V AMPShare

Motor

borstelloos

Toerental onbelast

2 500 - 8 500 min⁻¹

Slijp-/Schuurschijf Ø

125 mm

Elast. Steunplateau Ø

125 mm

Flens

M 14

Gewicht met accu

3,30 kg

Gewicht zonder accu

2,30 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

80 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

91 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

94 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α hv 3-
weg
Trillingswaarde 2 α hv 3-weg

8,8 m/s²
2,1 m/s²

Meetonzekerheid van de
meetwaarde K α

1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

