



CCG 18-115-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Haakse accuslijper PROTAGO Ø 115 mm

Krachtige haakse accuslijper met uniek bedieningsconcept voor zeer veilig werken.

Productnummer: 7 122 06 62 00 0

Details

- + Maximale bescherming van de gebruiker door de combinatie van een groot aantal veiligheidsfuncties.
- + Vermindert ongevallen die vaak door een verkeerde bediening of onachtzaamheid worden veroorzaakt.
- + Optimaal vermogen, veilige hantering, perfecte ergonomie en eenvoudige bediening in elke werksituatie.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door tweehandsbediening met AutoStop (dodemansschakelaar) en permanent gemonteerde extra handgreep, niet-afneembare beschermkap evenals terugslagbewaking (kickback), geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en remfunctie.
- + Veilige geleiding in elke werksituatie door een extra handgreep die in 6 standen verstelbaar is.
- + Geringe ombouw tijden door montage- en instelmogelijkheden zonder gereedschap, zoals bijvoorbeeld instelling van de beschermkap, montage van de afdekkap voor doorslijpwerkzaamheden of het wisselen van de verbruiksmaterialen met behulp van een snelspanmoer.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + De beproefde, uitermate betrouwbare borstelloze FEIN PowerDrive-motoren garanderen een zeer lange levensduur.
- + Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
- + Krachtig. 30% hoger rendement dan vergelijkbare universele motoren met een opgenomen vermogen van 1080 watt.
- + Onderhoudsvrije motor met innovatieve koelribben voor optimale afkoeling inclusief temperatuurbewaking.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op veel slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Levert hetzelfde vermogen als een dienovereenkomstige kabelgebonden haakse slijper van 1080 watt.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo



langere gebruikstijden mogelijk.

- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

Leveringsomvang

- | | |
|--|-----------------------------------|
| + 1 gereedschaploze snelspanmoer | + 1 sleutel |
| + 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden | + 2 ProCORE 18V 8.0Ah-accupacks |
| + 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS | + 1 kunststof koffer (L-BOXX 238) |

Kenmerken

- | | |
|-------------------------------------|---|
| + Rem | + Geleidelijke start |
| + Blokkeerbewaking | + Elektronische overbelastingsbeveiliging |
| + Elektronische toerentalinstelling | + Dodemansschakelaar "AutoStop" |

Toepassingen



FEIN

Vorbewerken

+

Ontbramen

+

Doorslijpen

+

Borstelen

+

Satineren

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Toerental onbelast	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Slijp-/Schuurschijf Ø	115 mm
Elast. Steunplateau Ø	115 mm
Flens	M 14
Gewicht met accu	3,30 kg
Gewicht zonder accu	2,30 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	80 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	91 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	94 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3- weg Trillingswaarde 2 αhv 3-weg	7,7 m/s ² 1,8 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

