



CCG 18-125-7 AS

Haakse accuslijper Ø 125 mm

Compacte en handzame haakse accuslijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Productnummer: 7 122 13 61 00 0

Details

- + Sterk vermogen, mobiel gebruik: de borstelloze motor met hoog vermogen levert voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden hetzelfde vermogen als een vergelijkbaar kabelgebonden gereedschap van 700 W.
- + Optimale gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, geleidelijke start en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Perfecte ergonomie door slanke greep en uitgebalanceerd ontwerp.
- + Betrouwbare houvast bij alle toepassingen door het stroeve greepgedeelte.
- + Korte ombouwtijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
- + Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 gereedschaploze snelspanmoer
- + 1 beschermkap
- + 1 doorslijpbeschermkap
- + 1 Binnenflens
- + 1 antitrilhandgreep
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Kenmerken

- + Tacho-elektronica POWERtronic
- + Herstartblokkering
- + Geleidelijke start
- + Elektronische overbelastingsbeveiliging

Toepassingen

Ontbramen

++

Doorslijpen

++

Borstelen

+

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Accu-spanning | 18 V |
| Accu-compatibiliteit | Li-ion/ProCORE Li-ion |
| Accu-interface | 18 V AMPShare |
| Motor | borstelloos |
| Toerental onbelast | 11 000 min ⁻¹ |
| Slijp-/Schuurschijf Ø | 125 mm |
| Elast. Steunplateau Ø | 125 mm |
| Flens | M 14 |
| Gewicht zonder accu | 1,60 kg |

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

| | |
|---|--|
| Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA | 79 dB 3 dB |
| Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA | 90 dB 3 dB |
| Trillingswaarde 1 αhv 3- weg Trillingswaarde 2 αhv 3-weg | 7,0 m/s ² 3,5 m/s ² |
| Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα | 1,5 m/s ² |

Toepassingsvoorbeelden



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

