



FEIN

CG 17-125

Compacte haakse slijper Ø 125 mm

Handige 1 700 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

243,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 222 81 60 00 0



Details

- + Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- + Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- + Hoge bewerkingsnelheid door krachtige motor.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging, geleidelijke start en anti-vibratiehandgreep.
- + Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- + Snel, gereedschapsloos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- + Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- + Industriekabel H07, 4 m lang.

Leveringsomvang

- + 1 beschermkap
- + 1 antitrilhandgreep
- + 1 gereedschaploze snelspanmoer
- + 1 sleutel

Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + Blokkeerbewaking
- + Terugslagcontrole
- + Herstartblokkering
- + Elektronische overbelastingsbeveiliging

Toepassingen

Vorbewerken



Ontbramen





FEIN

Doorslijpen

++

Borstelen

++

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens


ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 700 W
Afgeg. vermogen	1 010 W
Toerental onbelast	11 500 min ⁻¹
Slijp-/Schuurschijf Ø	125 mm
Elast. Steunplateau Ø	125 mm
Flens	M 14
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,40 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	92 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	103 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 α_{hv} 3- weg Trillingswaarde 2 α_{hv} 3-weg	6 m/s ² 4 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde K α	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden





FEIN

