



FEIN



GSZ 8-90 PEL

Rechte slijpmachine 9 000/min

Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

745,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 223 20 60 00 0

Details

- + Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.

Leveringsomvang

- + 1 spantang Ø 6 mm
- + Steeksleutel SW13
- + Steeksleutel SW17

Kenmerken

- + Lange hals

Toepassingen

Slijpen

++

Borstelen

++

Satineren

++



FEIN

Polijsten

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	710 W
Afgeg. vermogen	410 W
Toerental onbelast	2 500 - 9 000 min ⁻¹
Schuurlichaam max. Ø	50 mm
Spantang max. Ø	8 mm
Spanhals- Ø	43 mm
Frees max. Ø	12 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	1,80 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

84 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

95 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

97 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α hv 3-
weg
Trillingswaarde 2 α hv 3-weg

1,9 m/s²
2,9 m/s²

Meetonzekerheid van de
meetwaarde K α

1,5 m/s²