



# FEIN



## GSZ 11-90 PERL

Rechte slijpmachine 9 900/min

Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor zware slijp- en polijstwerkzaamheden.

**796,00 €** excl. BTW

Productnummer: 7 223 23 60 00 0

### Details

- + Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.

### Leveringsomvang

- + 1 spantang Ø 8 mm
- + Steeksleutel SW13
- + Steeksleutel SW17

### Kenmerken

- + Lange hals

### Toepassingen

Slijpen

++

Doorslijpen

+

Borstelen

++

Satineren

++



# FEIN

Polijsten

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Nom. opgen.vermogen  | 1 010 W                         |
| Afgeg. vermogen      | 620 W                           |
| Toerental onbelast   | 2 900 - 9 900 min <sup>-1</sup> |
| Polijstgereedschap Ø | 80 mm                           |
| Schuurlichaam max. Ø | 50 mm                           |
| Spantang max. Ø      | 8 mm                            |
| Spanhals- Ø          | 43 mm                           |
| Frees max. Ø         | 12 mm                           |
| Kabel met stekker    | 4 m                             |
| Gewicht volgens EPTA | 2,20 kg                         |

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KpA

85 dB  
3 dB

Geluidsvermogensniveau  
LWA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KWA

96 dB  
3 dB

Geluidspiekwaarde  
LpCpeak  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KpCpeak

98 dB  
3 dB

Trillingswaarde 1  $\alpha_{hv}$  3-  
weg  
Trillingswaarde 2  $\alpha_{hv}$  3-weg

1,5 m/s<sup>2</sup>  
4,5 m/s<sup>2</sup>

Meetonzekerheid van de  
meetwaarde K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden



**FEIN**

