



FEIN



GSZ 11-320 PERL

Rechte slijpmachine 32 500/min

Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor zware slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

674,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 223 22 60 00 0

Details

- + Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.

Leveringsomvang

- + 1 spantang Ø 8 mm
- + Steeksleutel SW17
- + Steeksleutel SW13

Kenmerken

- + Lange hals

Toepassingen

Frezen

++

Vorbewerken

++

Slijpen

++



FEIN

Ontbramen



Borstelen



+ geschikt
+++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 010 W
Afgeg. vermogen	620 W
Toerental onbelast	9 500 - 32 500 min ⁻¹
Schuurlichaam max. Ø	45 mm
Spantang max. Ø	8 mm
Spanhals- Ø	43 mm
Frees max. Ø	12 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,10 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	85 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	96 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	98 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 α _{hv} 3- weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	9,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden



FEIN

