



FEIN



GSZ 4-280 EL

Rechte slijpmachine 28 000/min

Zeer praktische rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en ontbraamwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

551,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 223 24 60 00 0

Details

- + Lange, slanke hals en max. draaddiameter van 210 mm maken diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.

Leveringsomvang

- + 1 spantang Ø 6 mm
- + Steeksleutel SW17
- + Steeksleutel SW13

Kenmerken

- + Lange hals

Toepassingen

Frezen

++

Vorbewerken

++

Slijpen

++

Ontbramen

+

Borstelen

+

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	350 W
Afgeg. vermogen	170 W
Toerental onbelast	13 000 - 28 000 min ⁻¹
Schuurlichaam max. Ø	20 mm
Spantang max. Ø	6 mm
Spanhals- Ø	43 mm
Frees max. Ø	12 mm
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,50 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

83 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

94 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

95 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα

4,8 m/s²
1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden

