



## BF 10-280 E

### Bandvijlmachine

Extreem krachtige bandvijlmachine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

**725,00 €** excl. BTW

Productnummer: 7 228 05 50 00 0

## Details

- + FEIN motor met hoog vermogen voor de hoogste afslijpcapaciteit en constant toerental, ook bij hoge belasting.
- + Optimale bandsnelheden voor effectief gebruik van verschillende slijp-, vlies- en polijstbanden.
- + Uiterst eenvoudige hantering - zonder gereedschap 180° zwenkbare slijp-arm, bandmontage en -afstelling zonder gereedschap.
- + Perfecte bandgeleiding.
- + Bandbreedtes van 3 tot 20 mm.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor bescherming van gevoelige oppervlakken.
- + Verzonken en rechte slijp-armen voor verschillende toepassingen.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.
- + H 07 industriekabel.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

## Leveringsomvang

- + 1 slijp-arm verzonken 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

## Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + FEIN motor met hoog vermogen
- + Herstartblokkering

## Toepassingen

Polijsten

++

Grof schuren

++

Fijn schuren

++

Droog schuren

++

Microschuren

++

+ geschikt  
++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	800 W
Afgeg. vermogen	550 W
Toerental onbelast	10 000 - 28 000 min <sup>-1</sup>
Bandsnelheid	12 - 32 m/sec
Bandafmeting	520 x 3/6/20 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,10 kg
Gewicht volgens EPTA	2,10 kg

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	84 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	95 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	99 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	2 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden



