



FEIN



BF 10-280 E

Bandvijlmaschine

Extreem krachtige bandvijlmaschine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

725,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 228 05 50 00 0

Details

- + FEIN motor met hoog vermogen voor de hoogste afslijpcapaciteit en constant toerental, ook bij hoge belasting.
- + Optimale bandsnelheden voor effectief gebruik van verschillende slijp-, vlies- en polijstbanden.
- + Uiterst eenvoudige hantering - zonder gereedschap 180° zwenkbare slijparm, bandmontage en -afstelling zonder gereedschap.
- + Perfecte bandgeleiding.
- + Bandbreedtes van 3 tot 20 mm.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor bescherming van gevoelige oppervlakken.
- + Verzonken en rechte slijparmen voor verschillende toepassingen.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.
- + H 07 industriegabel.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

Leveringsomvang

- + 1 slijparm verzonken 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + Herstartblokkering
- + FEIN motor met hoog vermogen

Toepassingen

Polijsten

++

Grof schuren

++

Fijn schuren

++

Droog schuren

++



FEIN

Microschuren



+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	800 W
Afgeg. vermogen	550 W
Toerental onbelast	10 000 - 28 000 min ⁻¹
Bandsnelheid	12 - 32 m/sec
Bandafmeting	520 x 3/6/20 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,10 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

84 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

95 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

99 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α hv 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde K α

2 m/s²
1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden



