



FEIN



WPO 14-15 E

Polijstmachine

Extreem krachtige haakse polijstmachine voor auto- en bootreparatie.

598,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 221 48 00 23 0

Details

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen en boten.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Te gebruiken als rotatieschuurmachine met afzuigkap en steunplateau.

Leveringsomvang

- + 1 greepkap
- + 1 extra handgreep

Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + FEIN motor met hoog vermogen
- + Herstartblokkering
- + Spilvergrendeling

Toepassingen

Polijsten

++

Grof schuren

+

Fijn schuren

+



FEIN

Droog schuren

++

Microschuren

++

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 200 W
Afgeg. vermogen	750 W
Toerental onbelast	500 - 1 500 min ⁻¹
Polijstgereedschap Ø	230 mm
Opnameschroefdraad	M 14
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,50 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	84 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	95 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	100 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 α_{hv} 3- weg Trillingswaarde 2 α_{hv} 3-weg	$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde K α	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden



FEIN

