

## KS 10-38 E set

### Lasnaadslijper

Lasnaadslijper voor moeilijk toegankelijke plaatsen bij metalen constructies.

**1.019,00 €** excl. BTW

Productnummer: 7 221 67 60 00 0



### Details

- + Flexibel gebruik door zonder gereedschap te zwenken hulpstuk.
- + Platte constructie voor hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen.
- + Lange levensduur van de riemaandrijving door onderhoudsvrij spansysteem.
- + Asblokkering voor het snel verwisselen van schijven.
- + Zonder gereedschap verstel- en afneembare vonkenkap.
- + Elektronische toerentalregeling.
- + Kwaliteit Made in Germany.
- + H 07 industriekabel.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.

### Leveringsomvang

- + 1 antitrilhandgreep
- + telkens een vliesschijf fijn, Ø 150 mm in een dikte van 3 en 6 mm
- + 1 kunststof gereedschapskoffer
- + telkens een vliesschijf medium, Ø 150 mm in een dikte van 3 en 6 mm
- + Profileersteen voor het profileren van vliesschijven

### Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + FEIN motor met hoog vermogen
- + Herstartblokkering

### Toepassingen

Polijsten



Grof schuren



Fijn schuren





Droog schuren

++

Microschuren

++

+ geschikt  
++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	800 W
Afgeg. vermogen	550 W
Toerental onbelast	1 350 - 3 750 min <sup>-1</sup>
Omtreksnelheid	29,5 m/sec
Gereedschap Ø	150 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	3,20 kg
Gewicht volgens EPTA	3,20 kg

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	85 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	96 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	101 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 $\alpha_{hv}$ 3-weg Trillingswaarde 2 $\alpha_{hv}$ 3-weg	$\alpha_{h,P/T=3}$ 2,5 m/s <sup>2</sup> $\alpha_{h,P/T=6}$ 5,0 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid van de meetwaarde K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden



**FEIN**

