



RS 17-70 E

Machine voor buisbewerking

Buisbewerkingsmachine met extreem hoge afnamecapaciteit voor RVS-buizen en -bochtstukken tot Ø 80 mm.

1.463,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 222 75 60 00 0

Details

- + Effectief afslijpen van lasnaden door optimale snelheden van de schuurbanden.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van roestvrij staal.
- + Flexibele schuurbanden passen zich optimaal aan nauwe bochtstukken aan en laten zo oppervlakken zonder aanzetten ontstaan.
- + 360° omtrekschuren in slechts 2 werkstappen.
- + Optionele geleiderollen voor geringe afstand tot de muur.
- + Herstartblokkering.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + Herstartblokkering

Toepassingen



Polijsten



Grof schuren



Droog schuren



+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 700 W
Afgeg. vermogen	1 000 W
Toerental onbelast	2 700 - 8 500 min ⁻¹
Minimumafstand tot de muur	50 mm
Bandsnelheid	9 - 27 m/sec
Buis tot Ø	8 - 80 mm
Bandafmeting	20/40 x 815 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	4,30 kg
Gewicht volgens EPTA	4,30 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	94,1 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	102,3 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	107,9 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	5,9 m/s ² 1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

