



ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 Ah

Compacte accu-reciprozaag

Compacte, trillingsarme reciprozaag voor mobiel en universeel gebruik voor het doorzagen van diverse materialen, met name op moeilijk toegankelijke plekken. Inclusief accu-starterset 2 x 4Ah ProCORE-accu en snellader.

459,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 133 01 62 00 0

Details

- + Hoge bewerkingsnelheid bij het zagen dankzij de krachtige DC-motor.
- + De juiste oplossing voor nagenoeg alle materialen en toepassingen: Het SDS-systeem voor snel, zonder gereedschap wisselen van zaagbladen.
- + Werken zonder snel vermoeid te raken dankzij geoptimaliseerd formaat en minder trillingen.
- + Ledlamp verlicht de werkomgeving.
- + Toerental variabel regelbaar met gashendel.
- + Handzaam design inclusief softgrip.
- + Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPSHare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 reciprozaagblad BIM 130 T18 MS
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 reciprozaagblad BIM T5/8 WP
- + 2 accupacks ProCORE 18 V 4.0 Ah AS

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Aantal slagen	0 - 3 050 1/min
Hout	200 mm
Metalen profielen en buizen	100 mm
Slaglengte	21 mm
Breedte	78 mm
Hoogte	177 mm
Lengte	367 mm
Gewicht zonder accu	2,00 kg

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	82 dB 5 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	93 dB 5 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak Trillingswaarde 1 α hv 3-weg	5 dB 8 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde K α	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden



