



VARIO-tappenset voor doorlopende gaten

5-delig, telkens 1 x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm in cilindervormige verpakking. Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Optimaal geschikt voor de volgende materialen: ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten tot 900 N/mm², aluminium, messing.

189,00 € excl. BTW
(**225,00 €** incl. BTW)

Productnummer: 6 31 10 046 01 0

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	HSS
Coating	Titanium-aluminiumnitride (TiAlN)
Sterkte	64 HRC
Hittebestendigheid	max. 800°C
Gereedschapouder	VARIO bit-schacht

Geschikt voor de volgende machines

> ASCD 18-300 W2 AS

- > ASCD 18-300 W2 AS
Ready to-use-top Set
- > ASCD 18-300 W2 AS
Ready-to-use Set

- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Set
5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS

Set 8 Ah ProCORE

Toepassingsvoorbeelden

