



## VARIO-tap M27 voor doorlopende gaten

Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm<sup>2</sup>. Optimaal geschikt voor de volgende materialen: ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten tot 900 N/mm<sup>2</sup>, aluminium, messing.

**108,00 €** excl. BTW  
( 129,00 € incl. BTW)

Productnummer: 6 31 10 035 01 0

### Technische gegevens

#### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| L                    | 130 mm                            |
| Spiraallengte        | 48 mm                             |
| Materiaal            | HSS                               |
| Coating              | Titanium-aluminiumnitride (TiAlN) |
| Sterkte              | 64 HRC                            |
| Hittebestendigheid   | max. 800°C                        |
| Gereedschaphouder    | VARIO bit-schacht                 |
| Tappen               | M 27                              |
| Max. Materiaal dikte | 40 mm                             |

Gewicht

0,28 kg

## Geschikt voor de volgende machines

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Toepassingsvoorbeelden

