

VARIO-tap M22 voor doorlopende gaten



Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². Optimaal geschikt voor de volgende materialen: ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten tot 900 N/mm², aluminium, messing.

86,00 € excl. BTW
(**102,00 €** incl. BTW)

Productnummer: 6 31 10 033 01 0

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| L | 110 mm |
| Spiraallengte | 45 mm |
| Materiaal | HSS |
| Coating | Titanium-aluminiumnitride (TiAlN) |
| Sterkte | 64 HRC |
| Hittebestendigheid | max. 800°C |
| Gereedschaphouder | VARIO bit-schacht |
| Tappen | M22 |
| Max. Materiaal dikte | 33 mm |

Gewicht

0,17 kg

Geschikt voor de volgende machines

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Toepassingsvoorbeelden

