



## VARIO-tap M12 voor doorlopende gaten



Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm<sup>2</sup>. Optimaal geschikt voor de volgende materialen: ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten tot 900 N/mm<sup>2</sup>, aluminium, messing.

**51,00 €** excl. BTW  
( **61,00 €** incl. BTW)

Productnummer: 6 31 10 028 01 0

### Technische gegevens

#### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

L	85 mm
Spiraallengte	29 mm
Materiaal	HSS
Coating	Titanium-aluminiumnitride (TiAlN)
Sterkte	64 HRC
Hittebestendigheid	max. 800°C
Gereedschaphouder	VARIO bit-schacht
Tappen	M 12
Max. Materiaal dikte	24 mm

Gewicht

0,05 kg

## Geschikt voor de volgende machines

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Toepassingsvoorbeelden

