



FEIN



HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname

TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.

Metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

51,00 € excl. BTW

(61,71 € incl. BTW)

Productnummer: 6 31 33 270 06 7

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Snijdiepte

25 mm

Buis-Ø

27 mm

Geschikt voor de volgende machines

Universal

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| > KBM 65 U | set 3/4 inch Weldon/HSS | Ah set 3/4 in |
| > KBM 50 Q | NOVA 50 | Weldon/HSS NOVA 50 |
| > KBM 50 U | > KBU 35 PQW | > AKBU 35 PMQW AS |
| > KBU 35 QW Fabricator | > KBU 35-2 QW | Construction-Site set 3/4 |
| M12 Tapping-Set 3/4 in | > KBU 35 MQW | inch Weldon/HSS NOVA |
| Weldon | > KBU 35 QW | 50 |
| > KBM 65 UQW | > KBU 35-2 Q | > AKBU 35 PMQW 18 V AS |
| > KBM 50 UQW | > KBU 35 MQ | Set 1x 12 Ah |
| > KBU 35 PQ | > KBU 35 Q | > AKBU 35 PMQW 18V AS |
| > KBU 35 QW Structural | > AKBU 35 PMQW 18 V AS | set 2 x 8Ah |
| Steel-Set 3/4 in Weldon | Construction-Site 1 x 12 | > AKBU 35 PMQW AS |
| > AKBU 35 PMQW 18V AS | | > AKBU 35 PMQ AS |
| Construction-Site 2 x 8Ah | | |

Automatic

- | | |
|------------------|---------------|
| > KBM 50 auto QW | > KBM 50 auto |
|------------------|---------------|