



# ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

## Accu slagmoeraanzetter

Tot max. 210 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen inclusief zelftappers.

**499,00 €** excl. BTW

( 60,79 € incl. BTW)

Productnummer: 7 115 11 62 00 0

## Details

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-200 W4 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + Borstelloze motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- + Gereedschapopname met 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en krachtdoppen.
- + 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- + Compacte constructie.
- + 850 schroefverbindingen (M18) met één acculading (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## Leveringsomvang

- + 1 riemclip
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
- + 1 bitdepot
- + 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS

## Technische gegevens



## ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Accu-spanning        | 18 V                        |
| Accu-capaciteit      | 5 Ah                        |
| Accu-compatibiliteit | Li-ion/ProCORE Li-ion       |
| Accu-interface       | 18 V AMPShare               |
| Motor                | borstelloos                 |
| Toerental onbelast   | 0 - 1 500 min <sup>-1</sup> |
| Aantal Slagen        | 0 - 3 000 min <sup>-1</sup> |
| max. draaimoment     | 210 Nm                      |
| Draaimomentstanden   | 6                           |
| Gereedschaphouder    | 1/4" Binnenzeskant          |
| Houtschroef Ø        | 8 x 200 mm                  |
| Gewicht zonder accu  | 1,20 kg                     |

## TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|  |  |
|--|--|
| Geluidsdruk niveau LpA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KpA           | 96,1 dB<br>3 dB                                  |
| Geluidsvermogensniveau<br>LWA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KWA    | 104,1 dB<br>3 dB                                 |
| Geluidspiekwaarde<br>LpCpeak<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KpCpeak | 118,1 dB<br>3 dB                                 |
| Trillingswaarde 1 αhv 3-<br>weg<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde Kα   | αh 13,4 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Toepassingsvoorbeelden



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

