



# ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Accu slagmoeraanzetter

Tot max. 1.050 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M27.

**809,00 €** excl. BTW

( 978,89 € incl. BTW)

Productnummer: 7 115 12 62 00 0

## Details

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-1000 W34 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + Bij te kopen VARIO-adapter 3/4" door FEIN ontwikkeld. Passend voor alle VARIO-accessoires voor eenvoudig en machinaal boren, verzinken, schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot maximaal M30. Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- + 3/4" buitenvierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Hoog draaimoment tot 1 050 Nm voor vast- en losdraaien van schroeven tot M27.
- + Maximaal losdraaimoment van 1 500 Nm bij linksdraaien.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Tot 600 schroefverbindingen (M27) met één acculading (ProCORE 8.0 Ah).
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## Leveringsomvang

- + 1 riemclip
- + 2 ProCORE 18V 8.0Ah-accupacks
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)
- + 1 bitdepot
- + 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	8 Ah
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Toerental onbelast	0 - 1 800 min <sup>-1</sup>
Aantal Slagen	0 - 2 200 min <sup>-1</sup>
max. draaimoment	1 050 Nm
Draaimomentstanden	6
Gereedschapouder	3/4" Buitenvierkant
max. metrische schroef	M27 (8.8)
Houtschroef Ø	12 x 600 mm
Gewicht zonder accu	3,10 kg

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	96,7 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	104,7 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	ah 15,7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

