



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Accuslagschroevendraaier in gebruikersset

Accuslagschroevendraaier met gereedschaphouder 1/2" buitenvierkant inclusief VARIO-adapter 1/2", 5-delige FEIN VARIO-tappenset voor doorlopende gaten en borgveer met een accu (GBA 18V 5.0Ah AS) en snellader (GAL 1880 CV AS) in de gebruikersset.

529,00 € excl. BTW

(**640,09 €** incl. BTW)

Productnummer: 7 115 10 64 00 0

Details

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + De voor slagschroevendraaiers geschikte VARIO-adapter maakt van de slagschroevendraaiër bovendien een tapmachine en breidt op deze manier de toepassing met nog een complete machine uit.
- + De 5-delige FEIN VARIO-tappenset bevat de maten M8, M10, M12, M14, M16.
- + VARIO-tap voor doorlopende gaten. Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm².
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- + 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. riemclip, bithouder)
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
- + 1 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 ACCUPACKs GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 VARIO-adapter 1/2"
- + 1 borgring

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V

Accu-compatibiliteit

Li-ion/ProCORE Li-ion

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

99,2 dB
3 dB

| | | | |
|------------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| Accu-interface | 18 V AMPShare | Geluidsvermogensniveau LWA | 107,2 dB |
| Motor | borstelloos | Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA | 3 dB |
| Toerental onbelast | 0 - 1700 min ⁻¹ | Geluidspiekwaarde LpCpeak | 121,5 dB |
| Aantal Slagen | 0 - 3400 min ⁻¹ | Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 3 dB |
| max. draaimoment | 290 Nm | Trillingswaarde 1 αhv 3-weg | αh 15,0 m/s ² |
| Draaimomentstanden | 6 | Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα | 1,5 m/s ² |
| Gereedschapouder | 1/2" Buitenvierkant | | |
| max. metrische schroef | M18 (8.8) | | |
| Houtschroef Ø | 8 x 300 mm | | |
| Gewicht zonder accu | 1,20 kg | | |

Toepassingsvoorbeelden



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible da 18 V. | Compatible da 18 V.

