



ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Accu slagmoeraanzetter

Tot max. 210 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen inclusief zelftappers.

499,00 € excl. BTW

(60,79 € incl. BTW)

Productnummer: 7 115 11 62 00 0

Details

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-200 W4 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + Borstelloze motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- + Gereedschapopname met 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en krachtdoppen.
- + 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- + Compacte constructie.
- + 850 schroefverbindingen (M18) met één acculading (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 riemclip
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
- + 1 bitdepot
- + 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS

Technische gegevens



ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	5 Ah
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Toerental onbelast	0 - 1 500 min ⁻¹
Aantal Slagen	0 - 3 000 min ⁻¹
max. draaimoment	210 Nm
Draaimomentstanden	6
Gereedschaphouder	1/4" Binnenzeskant
Houtschroef Ø	8 x 200 mm
Gewicht zonder accu	1,20 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

96,1 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

104,1 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

118,1 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α hv 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde K α

α h 13,4 m/s²
1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

