



ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Set

Accuschroefboormachine in gebruikersset.

De alleskunner ASCM 18-4 QM AS met 8-delige bitset, QuickIN bithouder 1/4", QuickIN tapspantangen 4,5 mm en 6 mm, HSS kobalt 5% draaiboorset 6-delig en HSS tapset 7-delig.

579,00 € excl. BTW

(700,59 € incl. BTW)

Productnummer: 7 116 15 64 00 0

Details

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4000 rpm voor optimale bewerkingsnelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
- + In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
- + Heel veilig werken. Terugslagbewaking (KickBack) stopt de machine.
- + Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
- + De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 30% hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
- + Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Bitset 8-delig. Bithouder en 7 bits (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + HSS kobalt 5% draaiboorset 6-delig (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + HSS tapset 7-delig (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + QuickIN bithouder, QuickIN tapspantangen 4,5 mm en 6 mm.
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + AMPShare-interface maakt 1400 schroefverbindingen mogelijk (5 x 40 mm in hout) per acculading (ProCORE 4 Ah).
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.

- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (incl. handvat, riemclip, bit houder)
- + 1 QuickIN bithouder
- + 1 QuickIN tapspantang 6 mm
- + 1 HSS tap set 7-delig
- + 1 8-delige bitset
- + 1 QuickIN tapspantang 4,5 mm
- + 1 HSS kobalt 5% draailoos set 6-delig
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)

Kenmerken

- + Afneembare boorhouder
- + Drijfwerk met 4 versnellingen
- + Dimbare LED
- + Elektronische draaimomentafschakeling
- + QuickIN accessoire-interface
- + Boor- en resetfunctie

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	75,9 dB 5 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	83,9 dB 5 dB

Drijfwerk	4 versnellingen	Geluidspiekwaarde LpCpeak	90,6 dB
Accessoire-interface	QuickIN	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	5 dB
Toerental onbelast	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹	Trillingswaarde 1 αhv 3- weg	ah,D 0,9 m/s ²
Max. draaimoment (hard/zacht)	130 (70 / 50) Nm	Trillingswaarde 2 αhv 3-weg	ah 0,6 m/s ²
Draaimomentstanden	15 + 1	Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	1,5 m/s ²
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm		
Schroeven	10 x 400 mm		
Boor Ø stalen spiraalboor	13 mm		
Boor-Ø staal kernboor	30 mm		
Boor-Ø staal gatzagen	80 mm		
Boor-Ø hout	60 mm		
Tappen	M 14		
Gewicht zonder accu	1,30 kg		

Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



