



# ASCM18-4 QM AS QuickIN Top Set

Accuschroefboormachine in gebruikersset.

De alleskunner ASCM 18-4 QM AS met 7 QuickIN snelwisselvoorzetsstukken voor maximale efficiëntie en toepassingsveelzijdigheid bij het boren, tappen en schroeven. Alles netjes, opgeruimd en veilig opbergen in de i-BOXX. Inclusief oplaadbare accu (GBA 18 V 5.0 Ah AS) en snellader (GAL 1880 CV AS).

**819,00 €** excl. BTW

( 990,99 € incl. BTW)

Productnummer: 7 116 15 65 00 0

## Details

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4000 rpm voor optimale bewerkingsnelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
- + In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetsstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
- + Heel veilig werken. Terugslagbewaking (KickBack) stopt de machine.
- + Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
- + De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 30% hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
- + Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + QuickIN accessoireset in de i-BOXX bestaande uit 7 QuickIN accessoires: 1 bithouder 1/4", 1 busadapter 1/2", 1 taphulpstuk, tapspantangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excenterhulpstuk, 1 hoekkop. De kofferinleg van de i-BOXX biedt extra ruimte voor nog meer QuickIN accessoires.
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + De AMPShare-interface maakt bijna 50 % meer schroefverbindingen per acculading (ca 1.600 schroefverbindingen Ø 5 x 40 mm in hout) met de bestaande FEIN-kwaliteit mogelijk. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid

mogelijk voor perfecte resultaten.

- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## Leveringsomvang

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (incl. handvat, riemclip, bit houder)
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 iBOXX Rack
- + 1 Accupack GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 QuickIN Accessoire Set 7-delig
- + 1 iBOXX 72

## Kenmerken

- + Afneembare boorhouder
- + Drijfwerk met 4 versnellingen
- + Dimbare LED
- + Elektronische draaimomentafschakeling
- + QuickIN accessoire-interface
- + Boor- en resetfunctie

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V

Accu-compatibiliteit

Li-ion/ProCORE Li-ion

Accu-interface

18 V AMPShare

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA  
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA

75,9 dB  
5 dB

Geluidsvermogensniveau

83,9 dB



# FEIN

Motor	borstelloos	LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	5 dB
Drijfwerk	4 versnellingen	Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	90,6 dB
Accessoire-interface	QuickIN	Trillingswaarde 1 $\alpha_{hv}$ 3-weg Trillingswaarde 2 $\alpha_{hv}$ 3-weg	5 dB
Toerental onbelast	430 / 850 / 2 000 / 4 000 $\text{min}^{-1}$	Meetonzekerheid van de meetwaarde $K_{\alpha}$	ah,D 0,9 $\text{m/s}^2$ ah 0,6 $\text{m/s}^2$
Max. draaimoment (hard/zacht)	130 (70 / 50) Nm		1,5 $\text{m/s}^2$
Draaimomentstanden	15 + 1		
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm		
Schroeven	10 x 400 mm		
Boor $\emptyset$ stalen spiraalboor	13 mm		
Boor- $\emptyset$ staal kernboor	30 mm		
Boor- $\emptyset$ staal gatzagen	80 mm		
Boor- $\emptyset$ hout	60 mm		
Tappen	M 14		
Gewicht zonder accu	1,30 kg		

## Toepassingsvoorbeelden



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



