



FEIN



BOS 16

Handboormachine tot 16 mm

Krachtige boormachine met toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

571,00 € excl. BTW

(690,91 € incl. BTW)

Productnummer: 7 205 47 60 00 0

Details

- + Optimaal toerental voor het bovenste diameterbereik en zodoende rendabel werken door efficiënt gebruik van de machine.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksdraaiend en elektronische toerentalinstelling.
- + Toerentalgeregelde tacho-elektronica.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + Spadehandgreep voor optimale krachtoverbrenging.
- + Gasgeef-elektronica.
- + ** Draaimoment-slipkoppeling.

Leveringsomvang

- + 1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE
- + 1 extra handgreep

Kenmerken

- + Rechts-/linksdraaiend
- + Toerentalinstelling
- + Gasgeef-elektronica
- + Draaimoment-slipkoppeling

Toepassingen

Gatzagen in metaalplaat



Spiraalboren



Tappen



**FEIN**

Verzinken

++

Ruimen

+

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen

1 200 W

Afgeg. vermogen

680 W

Toerental belast

0 - 520 min⁻¹

Toerental onbelast

0 - 520 min⁻¹Draaimoment bij max.
afgegeven vermogen

50 Nm

Stilstandsmoment

50 ** Nm

Boorhouder-spanwijdte

3 - 16 mm

Boor-Ø staal

16 mm

Boor-Ø roestvrijstaal

16 mm

Boor-Ø lichtmetaal

20 mm

Boor-Ø staal gatzagen

80 mm

Boor-Ø hout

50 mm

Tappen

M 12

Verzinken max. Ø

31 mm

Draad van de booras

1/2"-20 UNF

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA81,1 dB
3 dBGeluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA92,1 dB
3 dBGeluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak95,2 dB
3 dBTrillingswaarde 1 αhv 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kααh,D 2.4 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Hoekmaat	27 mm
Hoekmaat	27 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	3,50 kg

Toepassingsvoorbeelden

