



# FEIN



## BOS 16-2

Handboormachine tot 16 mm, met 2 snelheden

Krachtige boormachine met twee versnellingen en toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

**646,00 €** excl. BTW

**( 781,66 € incl. BTW)**

Productnummer: 7 205 49 60 00 0

### Details

- + Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksdraaiend en elektronische toerentalinstelling.
- + Toerentalgeregelde tacho-elektronica.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-splanklauwen.
- + Spadehandgreep voor optimale krachtoverbrenging.
- + Gasgeef-elektronica.
- + \*\* Draaimoment-slipkoppeling.

### Leveringsomvang

- + 1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE
- + 1 extra handgreep

### Kenmerken

- + Rechts-/linksdraaiend
- + Toerentalinstelling
- + Gasgeef-elektronica
- + Draaimoment-slipkoppeling

### Toepassingen

Gatzagen in metaalplaat

Spiraalboren





# FEIN

Tappen

++

Verzinken

++

Ruimen

+

+ geschikt  
++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen

1 200 W

Afgeg. vermogen

680 W

Toerental belast

0 - 520 / 0 - 1 600 min<sup>-1</sup>

Toerental onbelast

0 - 520 / 0 - 1 600 min<sup>-1</sup>

Draaimoment bij max.  
afgegeven vermogen

50 / 16 Nm

Stilstandsmoment

50 / 16 \*\* Nm

Boorhouder-spanwijdte

3 - 16 mm

Boor-Ø staal

16 mm

Boor-Ø roestvrijstaal

16 mm

Boor-Ø lichtmetaal

20 mm

Boor-Ø staal gatzagen

80 mm

Boor-Ø hout

50 mm

Tappen

M 12

Verzinken max. Ø

31 mm

Geluidsdrukniveau LpA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KpA

82,1 dB  
3 dB

Geluidsvermogensniveau  
LWA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KWA

93,1 dB  
3 dB

Geluidspiekwaarde  
LpCpeak  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KpCpeak

95,6 dB  
3 dB

Trillingswaarde 1 α<sub>h</sub>v 3-  
weg  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde Kα

α<sub>h</sub>,D 1.9 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



Draad van de booras 1/2"-20 UNF

Hoekmaat 27 mm

Hoekmaat 27 mm

Kabel met stekker 4 m

Gewicht volgens EPTA 3,70 kg

## Toepassingsvoorbeelden

