



FEIN



BOP 6

Handboormachine tot 6 mm

Snel draaiende boormachine met 1 versnelling tot 6 mm in staal met grote toerentalstabiliteit voor de metaalbouw.

345,00 € excl. BTW

(417,45 € incl. BTW)

Productnummer: 7 205 52 60 00 0

Details

- + Optimaal toerental voor het onderste diameterbereik en zodoende rendabel werken door efficiënt gebruik van de machine.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

Leveringsomvang

- + 1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE
- + 1 extra handgreep

Kenmerken

- + Rechts-/linksdraaiend
- + Gasgeef-elektronica

Toepassingen

**FEIN**

Spiraalboren



- + geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	500 W
Afgeg. vermogen	270 W
Toerental belast	0 - 2 700 min ⁻¹
Toerental onbelast	0 - 4 000 min ⁻¹
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	3.5 Nm
Stilstandsmoment	9 Nm
Boorhouder-spanwijdte	0,5 - 10 mm
Boor-Ø staal	6 mm
Boor-Ø roestvrijstaal	6 mm
Boor-Ø lichtmetaal	10 mm
Boor-Ø hout	20 mm
Draad van de booras	1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	43 mm
Hoekmaat	23 mm
Hoekmaat	23 mm
Kabel met stekker	5 m

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA

82 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau LWA
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA

93 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde LpCpeak
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak

96 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α_{hv} 3-weg
Meetonzekerheid van de meetwaarde K α

$\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s²
1,5 m/s²



Gewicht volgens EPTA

1,70 kg

Toepassingsvoorbeelden

