



FEIN



BOP 10 set

Handboormachine tot 10 mm

Compacte en toerentalstabiele boormachine met 1 versnelling tot 10 mm in staal voor montagewerkzaamheden op locatie.

388,00 € excl. BTW

(469,48 € incl. BTW)

Productnummer: 7 205 53 61 00 0

Details

- + Zeer platte en slanke constructie met uitstekende hoekmaat voor montagewerk op krappe plekken en in hoeken.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

Leveringsomvang

- + 1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE
- + 1 kunststof gereedschapskoffer
- + 1 extra handgreep

Kenmerken

- + Rechts-/linksdraaiend
- + Gasgeef-elektronica

Toepassingen

Spiraalboren

++

Tappen

++

Verzinken

+

**FEIN**

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	500 W	Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	82 dB 3 dB
Afgeg. vermogen	270 W		
Toerental belast	0 - 900 min ⁻¹	Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	93 dB 3 dB
Toerental onbelast	0 - 1 500 min ⁻¹		
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	9 Nm	Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	96 dB 3 dB
Stilstandsmoment	24 Nm		
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm	Trillingswaarde 1 αhv 3- weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	αh,D 3,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Boor-Ø staal	10 mm		
Boor-Ø roestvrijstaal	10 mm		
Boor-Ø lichtmetaal	15 mm		
Boor-Ø hout	30 mm		
Tappen	M 6		
Draad van de booras	1/2"-20 UNF		
Spanhals- Ø	43 mm		
Hoekmaat	23 mm		
Hoekmaat	23 mm		
Kabel met stekker	5 m		



Gewicht volgens EPTA

1,80 kg