



MBS 32 F

Magneetboorstandaard

Flexibele magneetboorstandaard met fijnafstelling voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 32 mm.

2.794,00 € excl. BTW

(3.380,74 € incl. BTW)

Productnummer: 9 03 16 223 00 8

Details

- + Universeel inzetbaar voor boren, draadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Fijnafstelling van de booras voor comfortabel uitlijnen van de machine zonder opnieuw af- en aanzetten van de magneet.
- + Hoge magneethoudkracht en veiligheidsschakeling garanderen veilig werken in elke positie.
- + Traploze slagbereikinstelling.
- + Compacte constructie.
- + Optimaal vermogen.
- + Robuuste en precieze dubbele zwaluwstaartgeleiding.
- + Universeel inzetbaar voor aandrijfmachines met spanhals.

Leveringsomvang

- + 1 spanriem
- + 1 spaanderhaak
- + 1 Spaanrooster
- + 2 sleutels

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

130 W

Stopcontact max.

16 A

Voor spanhals-Ø

63 / 65 mm

Spiraalboor max. Ø

32 mm



Tappen	M 24
Verzinken max. Ø	60 mm
Ruimen max. Ø	40 mm
Slag	178 mm
Tot. slagbereik	365 mm
Afstelbereik boorstandaard	10 mm
Zwenkbereik boorstandaard	350°
Magnetische houderkracht	18 000 N
Afmetingen magneetvoet	220 x 100 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	21,80 kg